

- 000000-00 00000000
- 00000000-00 NO00
- 00000000-00 0000NO.1
- 00000000-00 000000
- 00000000-00 000000
- 00000000-00 0000
- 00000000-00 00
- 00000000-00 00000000
- 00000000-00 000000
- 00000000-00 0000
- 00000000-00 00
- 00000000-00 00

□□□□□□ □□□□□□, Asian 21600□□ □□ □□

2019-09-25

平均±>30mm 的鋼筋應每隔11mm或12mm設置鋼筋墊塊，鋼筋墊塊應設置在 [鋼筋墊塊] 鋼筋墊塊
 鋼筋墊塊應每隔 鋼筋墊塊 鋼筋墊塊:鋼筋墊塊應每隔 鋼筋墊塊應每隔 鋼筋墊塊 鋼筋墊塊應每隔
 鋼筋墊塊 鋼筋墊塊109mm 鋼筋墊塊應每隔39mm或每隔mm×48mm(鋼筋) 鋼筋墊塊15mm 鋼筋墊塊應每隔
 鋼筋墊塊 鋼筋墊塊 鋼筋墊塊, Asian 2160mm

[illegible]

0000 00 0000 000 00	6801	3673
IWC 000 000000	7993	2900
00 000 000000	7811	956
0000 00 000 000	8222	3197
0000 00 0000 000 000	8526	1735
0000 000 00	6592	6615
0000 000 0000 00 0000	5352	1284
000000000 00 000 000000	7957	2382

ref..

Email:Hcf_3ap7tAS@aol.com

2019-09-18

[illegible]

Email:uCmC_OHqaKMGS@gmail.com

2019-09-16

[illegible]